



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº 281/21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/21 – PROCESSO Nº 183/21

Considerando requerimento de esclarecimento ao Edital e considerando solicitação de alteração no descritivo pelo Departamento de TI, referente ao Pregão em epígrafe, o Senhor **JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE – Prefeito**, no uso de suas atribuições legais, **DETERMINA** a rerratificação do edital em epígrafe, nos seguintes termos:

ONDE SE LIA:

ANEXO 01 – DO FOLHETO DESCRITIVO E ANEXO 07 – DA MINUTA DO CONTRATO (CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO)

Item	Descrição	Qtde	Un.	Estimado Unitário	Estimado Total
03	Switch 48 Portas 10/100/1000 Layer 3 Capacidade de routing/switching: 104 Gbps; Tamanho da tabela Routing: 32 entradas. Padrões: IEEE 802.1d Spanning Tree; Tags Prioridade IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLANs/IEEE 802.1x Segurança de porta; IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree; Ethernet IEEE 802,3; IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet; IEEE 802.3ad Link Aggregation; IEEE 802.3af Power over Ethernet; Fast Ethernet IEEE 802.3u; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z Gigabit Ethernet; Portas: Total: 52 portas; 48 portas autosensing 10/100/1000 Mbps; 4 portas 1000 Mbps SFP; Gerenciamento: Configuração baseada na Web e gestão; Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3; Suporte a monitoração remota (RMON); Log do sistema de suporte; Apoio alarmes hierárquico; Suporte NTP; Suporte para IMC; Plataforma de gerenciamento de rede; CLI através do console; Gestão das comunicações são codificado via	01	Un.	R\$ 4.893,33	R\$ 4.893,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

HTTPS; Segurança: UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1-03; Convergência: 4 filas de hardware por porta; Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na Camada 3 (TOS com DSCP); Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz; Latência: Latência de 100Mb: < 5µs; Latência de 1000Mb: < 5µs; Indicadores de status: Energia; Status individual da porta; Porta em modo duplex; Porta em transmissão; Velocidade; Atividade; Garantia: 36 Meses; Energia e ambiente: - Tensão de entrada: 100 V - 240 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Temperatura de operação: 0 ° a 45 ° C; - Umidade de operação: 10 a 90 % (sem condensação); - Padrão: EN IEC 60068 (68); Itens Inclusos: Cabo de Força; 01 Cabo Console; 04 pés de borracha adesivas; 02 abas de fixação em rack; 04 parafusos de fixação das abas				
---	--	--	--	--

AGORA SE LEIA:

ANEXO 01 – DO FOLHETO DESCRITIVO E ANEXO 07 – DA MINUTA DO CONTRATO (CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO)

Item	Descrição	Qtde	Un.	Estimado Unitário	Estimado Total
03	Switch 48 Portas 10/100/1000 Layer 3 Capacidade de routing/switching: 104 Gbps Tamanho da tabela Routing: 32 entradas Padrões: IEEE 802.1d Spanning Tree Tags Prioridade IEEE 802.1p IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1x Segurança de porta IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree	01	Un.	R\$ 4.893,33	R\$ 4.893,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Ethernet IEEE 802,3 IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad Link Aggregation Fast Ethernet IEEE 802.3u IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Portas: Total: 52 portas 48 portas autosensing 10/100/1000 Mbps 4 portas 1000 Mbps SFP Gerenciamento: Configuração baseada na Web e gestão Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3 Suporte a monitoração remota (RMON) Log do sistema de suporte Apoio alarmes hierárquico Suporte NTP Suporte para IMC Plataforma de gerenciamento de rede CLI através do console Gestão das comunicações são codificado via HTTPS Segurança: UL 60950 IEC 60950-1 EN 60950-1 CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1-03 Convergência: 4 filas de hardware por porta Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na Camada 3 (TOS com DSCP) Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz Latência: Latência de 100Mb: < 5µs; Latência de 1000Mb: < 5µs Indicadores de status:				
---	--	--	--	--



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Energia Status individual da porta Porta em modo duplex Porta em transmissão Velocidade Atividade Garantia: 36 Meses Energia e ambiente: - Tensão de entrada: 100 V - 240 V - Frequência: 50/60 Hz - Temperatura de operação: 0 ° a 45 ° C - Umidade de operação: 10 a 90 % (sem condensação) - Padrão: EN IEC 60068 (68) Itens Inclusos: Cabo de Força 01 Cabo Console 04 pés de borracha adesivas 02 abas de fixação em rack 04 parafusos de fixação das abas.				
--	--	--	--	--

Ficam ratificados os demais termos do referido **Edital**.

Tendo em vista que as alterações foram efetuadas e serão publicadas dentro do prazo exigido em Lei, mantêm-se a dia **05 de julho de 2.021**, às **14 horas** para início da sessão.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de junho de 2.021.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito da Estância Turística de Avaré